



## NUEVO SACABOCADOS PARA BOTONES PULSADORES ///

# optimizados para acero inoxidable



#### Sacabocado especializado

Perfora y marca en un simple paso para una instalación rápida del botón pulsador (hermético)

#### Nuevo diseño del troquel

Profundidad optimizada para una mayor variedad de materiales y punzones

#### **Ensamble fácil**

Diseñado para usarse con cualquier punzón hidráulico Greenlee: no se necesitan adaptadores

#### Acero duradero y de alta calidad

Permite la máxima duración en acero inoxidable y dulce

#### **ESPECIFICACIONES**

| Tamaño mínimo de orificio piloto | 0,625 in  |  |
|----------------------------------|---|--|
| Grosor máximo del material       | Acero inoxidable de calibre 12<br>Acero dulce de calibre 10 |  |

| CONJUNTO DE<br>SACABOCADOS CON<br>BOTÓN PULSADOR | TAMAÑO  | PERFORACIÓN | TROQUEL | BIRLO DE<br>TRACCIÓN | TUERCA   |
|--|---------|-------------|---------|----------------------|----------|
| KS-PB22  | 22,5 mm | KP-PB22     | KD-PB22 | 5055                 | 0.4.4.50 |
| KS-PB30  | 30,5 mm | KP-PB30     | KD-PB30 | DSPB                 | 04445G   |



## **NUEVO PUNZÓN PARA CHAVETEROS**

### Muesca fácil en acero inoxidable

- Haga muescas con facilidad en chaveteros del tamaño de la industria en orificios previamente perforados
- El acero duradero de alta calidad permite la máxima vida útil en acero inoxidable y dulce
- · Diseñado para usarse con cualquier punzón hidráulico Greenlee

#### **ESPECIFICACIONES**

| Tamaños   | muescas de 1/8 in (3,2 mm) y 3/16 in (4,8 mm) para orificios de 7/8 in (22,5 mm) y 1-7/32 in (30,5 mm) |  |
|-----------|--|--|
| Capacidad | Acero inoxidable y acero dulce de cal. 10  |  |

| N.° DE CAT. | N.° DE UPC   | DESCRIPCIÓN                            |  |
|-------------|--------------|--|--|
| KWSET       | 783310044321 | Ensamble de sacabocado para chaveteros |  |



### PERFORADORA PARA CHAVETEROS

- Muescas manuales en chaveteros del tamaño de la industria en acero dulce de un calibre máximo de 10
- · Elimina el trabajoso corte y limado manual al instalar pulsadores

#### **ESPECIFICACIONES**

| Tamaños   | muescas de 1/8 in (3,2 mm) y 3/16 in (4,8 mm) para orificios de 7/8 in (22,5 mm) y 1-7/32 in (30,5 mm) |
|-----------|--|
| Capacidad | Acero dulce de cal. 10   |

| N.° DE CAT. | N.° DE UPC   | DESCRIPCIÓN                 |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 720         | 783310265344 | Perforadora para chaveteros |



